

Divisorio / plus



Video di
installazione



Colori disponibili:



Pannello in legno Thermowood plus con funzione frangivista

Dati tecnici	
Dimensione totale	178 x 178 cm
Dimensione elementi	Perlina: 14,4x2cm / L 167cm - Chiusura superiore: 7x2,5cm / L 178,6cm - Palo: 7x7cm / h 175,6cm
Essenza del legno	Pino scandinavo termotrattato
PEFC certification	Valido

Caratteristiche Divisorio	Caratteristiche Thermowood
Facile da posare e rimuovere grazie al pratico incastro tra gli elementi	Stabilità dimensionale e durabilità elevate
Facile da tagliare in base alle proprie necessità	Resistente agli agenti atmosferici: muffe, funghi e marcescenza
Modulabile: grazie al design del palo è possibile unire più divisorii	Termo trattamento a cui è sottoposto Thermowood® è ottenuto esclusivamente con calore e vapore acqueo, senza alcun ausilio di sostanze chimiche
Prodotto di design	Prodotto esclusivamente con legno certificato PEFC, che ne garantisce la derivazione da zone sottoposte alle severe norme sulla deforestazione controllata
Superficie spazzolata	Verniciato ad acqua*1
Realizzata con legno Thermowood®	Thermowood® è privo di resina
Personalizzabile: grazie agli appositi distanziatori è possibile intervallare tra loro le varie perline che compongono il prodotto in base alle proprie esigenze estetiche e funzionali.	*1 La verniciatura ad acqua presenta rispetta l'ambiente emettendo il 95% in meno di sostanze nocive rispetto ad una normale vernice a solvente e riduce l'emissione di composti organici volatili. È resistente ai raggi UV ed è ideale per gli spazi aperti: la sua consistenza acquosa contribuisce a rendere la superficie maggiormente resistente all'acqua, mantenendo la sua colorazione nel tempo.

Divisorio / plus

Applicazioni

Ideale per: dividere in modo semplice ed elegante i diversi spazi degli ambienti esterni

Usi: terrazzi, aree relax, camminamenti, giardino, portici.

Installazione

L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Fissare adeguatamente la base al suolo e inserire i due pali (la loro distanza verrà calcolata in base alla lunghezza delle perline);

2. Infilare le perline sempre dallo stesso lato dall'alto, nell'apposita guida dei pali.

Le perline si incastreranno tra loro grazie alle apposite scanalature.

3. Una volta completato, terminare con l'elemento di chiusura. Avvitare quest'ultimo al palo per fissarlo.

Usare a proprio piacimento gli appositi distanziatori per distanziare tra loro le perline

Accessori: distanziatore. **Per maggiori informazioni si rimanda alle schede tecniche.**

Pulizia e manutenzione

Il trattamento con impregnante a base acqua a cui è sottoposto il divisorio, conferisce al prodotto maggiore durabilità certificata da test di esposizione ai raggi UV condotti in laboratorio. Qualora si volesse ravvivare la colorazione superficiale, prima del trattamento pulire accuratamente tutti gli elementi rimuovendo sporco e materiali residui. Non è necessario carteggiare: il trattamento superficiale polverizza, quindi è necessario eliminare eventuali polveri residue.

Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood

Prima del trattamento, pulire accuratamente gli elementi del divisorio rimuovendo sporco e materiali residui. Lavare accuratamente la superficie con detergente apposito e attendere fino a completa asciugatura. Eliminare eventuali pellicole residue dovute al precedente trattamento spazzolando delicatamente con l'ausilio di spazzole morbide (come per esempio quelle fatte con saggina o ottone) e lavare nuovamente la superficie procedendo come indicato sopra. Procedere successivamente con l'applicazione dell'olio o impregnante seguendo le istruzioni indicate sulla confezione del prodotto.

Variazione cromatica e ripristino del colore naturale

Se non trattato alla posa, il divisorio subirà il naturale processo di ossidazione che ne porterà la progressiva variazione cromatica verso tonalità più chiare. La velocità con cui tale fattore si manifesterà dipende dall'intensità delle condizioni climatiche a cui la pavimentazione è sottoposta.

Per una manutenzione ottimale, e per mantenere la colorazione data dalla verniciatura ad acqua, a seconda dell'intensità degli agenti atmosferici o al verificarsi della variazione cromatica, si consiglia di applicare due mani di prodotto trasparente e ripetere il trattamento almeno ogni 4/6 mesi.

Per la pulizia del divisorio si consiglia di rimuovere sporco ed eventuali materiali residui e risciacquare. Si sconsiglia l'utilizzo di idropulitrici.

Macchie nere

Impurità nell'aria come polline, fuliggine e polveri metalliche possono causare la comparsa di puntini neri sulla superficie Thermowood. In alcuni casi il contenuto di solfati combinati con acqua alla base può colorare il legno. I puntini neri si possono prevenire semplicemente trattando il legno come indicato al primo paragrafo (**"Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood"**). Nelle superfici del divisorio non trattate, i puntini neri tendono a sparire automaticamente nel tempo con la naturale variazione cromatica verso tonalità più chiare. I puntini neri possono essere rimossi seguendo queste istruzioni: lavare accuratamente il tutto con un apposito detergente. Risciacquare e attendere la totale asciugatura della superficie. Seguire quindi le istruzioni al paragrafo **"Manutenzione con oli e impregnanti per Thermowood"**.

Avvertenze

- Il termotrattamento del legno gli conferisce durabilità e stabilità. Tuttavia lievi flessioni o piccole deformazioni si possono formare anche successivamente ai trattamenti e sono dovute alle proprietà naturali, alle caratteristiche uniche del legno e al normale processo di ambientamento dello stesso al luogo ove è posizionato. Il processo di ambientamento si può ritenere concluso entro un anno dalla posa, periodo durante il quale piccole fessurazioni o lievi curvature rientrano nelle tolleranze.
- Si raccomanda di non incastrare il divisorio tra pareti o vincoli rigidi e lasciare lo spazio adatto affinché gli elementi si possano dilatare liberamente.
- Se esposto direttamente alla luce del sole, il divisorio può subire nel tempo una variazione della sua tonalità originale. Per prevenire tale fenomeno è sufficiente effettuare i trattamenti indicati alla pulizia e manutenzione, utilizzando dell'impregnante naturale all'acqua (trasparente).
- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, in particolare su sottofondo irregolare, il prodotto può essere soggetto a rotture che non danno diritto a contestazione.