

Rubbertile 50x50



Colori disponibili:



Piastrella modulare anti-trauma e antiscivolo realizzata in gomma riciclata SBR colorata, per una pavimentazione adatta ad ammortizzare l'impatto con il suolo

Dati tecnici	
Dimensione	50 x 50 cm (1 m ² = 4pz)
Spessore	2,5 cm
Materiale	SBR
Resistenza allo scivolamento*	Test: DIN 51130:2014-02 Valore: Classe R10
Prestazioni assorbimento d'impatto	Test: EN 1177: 2018 Valore: 0,89 m**

* Definizione della classificazione di scivolosità secondo DIN 51130: 2014-02, secondo BGR 181: 2003: i valori vanno da R9 (peggiore) a R13 (migliore). R10 corrisponde a un valore medio dell'angolo superiore a 10 ° fino a 19 °. ** Altezza di caduta critica misurata

Caratteristiche Rubbertile
Antitrauma: certificato in accordo allo stato europeo UNI EN 1177
Drenante
Resistente
Flessibile
Facilmente lavabile
Ideale per la ristrutturazione di aree gioco
Antiscivolo
Resistente al cloro e al fuoco

Rubbertile 50x50

Applicazioni

Ideale per: aree gioco, impianti sportivi, palestre, giardini

Usi: realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni

Installazione

L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Posare Rubbertile su superfici lisce e regolari, quali calcestruzzo, asfalto o terreno compattato, atte a sopportare i carichi di superficie previsti;
2. Rubbertile può essere fissata al piano di appoggio in vari modi, in base alla tipologia di superficie:

- a. nel caso in cui rubbertile sia posata su pavimento esistente, cemento liscio o su asfalto, può essere fissata direttamente con colla poliuretanica;
- b. nel caso in cui rubbertile sia posata su sabbia, ghiaio o terra compattati non sono necessarie specifiche operazioni in quanto il materiale sottostante aderirà agli alveoli fissando la piastrella;

In entrambi i precedenti casi (a. e b.) è consigliabile ricreare un bordo contenitivo lungo il perimetro della pavimentazione.

Pulizia e manutenzione

Raccomandiamo di pulire Rubbertile usando un'aspirapolvere o un panno umido e possibilmente un detergente neutro delicato. Se gli ambienti lo consentono, è possibile lavare il pavimento con un'idropulitrice a pressione moderata.

Avvertenze

- Seguire scrupolosamente le istruzioni per la posa e l'uso. Se installato diversamente da quanto indicato, il prodotto può essere soggetto a danni che non danno diritto a contestazione.