


S-tyle 45x45



Colori disponibili:



Piastrella modulare in gomma riciclata SBR colorata, per una pavimentazione adatta al rinnovo di terrazzo e balcone

Dati tecnici

Dimensione	45 x 45 cm (4,8pz≈1m ²)
Spessore	1,3 cm
Peso	1,64 kg
Materiale	Gomma riciclata e polimero sintetico da riciclo
Sostenibilità	Rispettoso dell'ambiente, secondo la norma REACH

Caratteristiche S-tyle

Resistente al cloro

Resistente al fuoco

Resistente ai raggi UV

Resistente a funghi e muffe

Resistente al carico

Facile da installare per il sistema ad incastro

Impermeabile

Drenante

Antigraffio

S-tyle 45x45

Applicazioni

Ideale per: balcone, terrazzo e patio; perfetto sotto al barbecue.

Usi: realizzazione o rinnovo di pavimentazioni di ambienti esterni.

Installazione

L'installazione è semplice, veloce e non richiede l'uso di utensili speciali.

1. Iniziare la posa partendo da un angolo con i ganci della piastrella rivolti sempre nella stessa direzione;
2. Unire i ganci femmina ai ganci maschio esercitando una leggera pressione;
3. Se necessario, è possibile fissare le piastrelle alla superficie sottostante attraverso i fori presenti nei ganci.

S-tyle è appositamente pensata per posa all'esterno, su superfici piane e rigide adatte a supportare i carichi di esercizio previsti.

L'uso in luoghi suscettibili a variazioni termiche e/o all'esposizione diretta del sole può provocare la curvatura del pavimento causata dalla naturale dilatazione del materiale plastico; questo fenomeno può essere evitato prevedendo adeguati giunti/separazioni che si possono ottenere semplicemente mantenendo sganciati gli elementi.

Pulizia e manutenzione

Raccomandiamo di pulire S-tyle usando un'aspirapolvere o un panno umido e possibilmente un detergente neutro delicato. Se gli ambienti lo consentono, è possibile lavare il pavimento con un'idropulitrice a pressione moderata.